



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

YESO ESPECIAL POLVO

DESCRIPCIÓN:

Plaste en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

USO RECOMENDADO:

Aplicar en interiores sobre superficies de yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillos y piedra. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fraguado rápido.
Gran finura y blancura.
Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc.
Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
pH amasado: 7-8
Granulometría: 200 micras.
Clasificación al fuego: A1 – No combustible.

APLICACIÓN:

Herramienta:	Llana.
Agua de amasado:	0.80 litros por 1 Kg de polvo.
Rendimiento:	1 Kg por 0.6m ² .
Espesor recomendado:	Ilimitado.
Fraguado:	Inicio: 10' - 20' Final: 20' - 30'
Limpieza:	Con agua, antes de secado completo.
Condiciones:	No usar sobre soportes recalentados ni con condensación. No aplicar temperaturas inferiores a 8°C. No aplicar con tasas superiores a 65% humedad relativa.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.
Si las condiciones antes descritas no se dieran será necesario preparar la superficie convenientemente.
Mezclar con el agua hasta conseguir un apasta homogénea espesa o fluida (a conveniencia), y aplicar inmediatamente. Se puede rasurar con cuchilla de hierro para alisar imperfecciones y aristas.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Proteger el producto de fuentes de humedad.

No se recomienda su uso en exteriores.

Una vez concluido la vida útil del producto, bajo ninguna circunstancia debe utilizarse ya que ha perdido la mayoría de sus propiedades mecánicas.

No mezclar con ningún otro material, no reamasar el producto tras el inicio del fraguado.

Evitar el calor excesivo y/o las corrientes de aire que pudieran provocarla evaporación anticipada del agua necesaria para la hidratación del mortero, que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

Se garantiza la inalterabilidad del mortero de fraguado normal hasta un periodo de 6 meses desde la fabricación.

SEGURIDAD:

Éste producto no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.