



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

TINTE UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Colorante líquido universal para uso en pinturas al agua y esmaltes sintéticos.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para dar color a cualquier sistema formulado en base acuosa, o en sistemas formulados con resinas alquídicas largas y medias en aceite, tales como pinturas plásticas, mates y satinadas, revestimientos, pinturas para piscinas al agua y pistas deportivas, impermeabilizantes, esmaltes sintéticos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua

Interior-Exterior

Producto concentrado

Gran poder de tinción

No altera características técnicas de las pinturas

Fácil dosificación

Gama de Colorantes Estándar como: Bermellón, Naranja, Verde Hierva, Violeta, Azul, Amarillo, Negro, Pardo, Ocre, Rojo Oxido.

Todos los colores pueden mezclarse entre sí, obteniéndose una amplia gama de tonalidades.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido

Color: Amplia Gama

Peso específico: 1.030-1.300g/l

Viscosidad : 80±5 KU

Punto de inflamación: ≥100°C

Máx. COV 50-180g/l Según color

APLICACIÓN:

Método: Dosificar en pintura base agua o solvente
Rendimiento: Dosificar un Máximo 5% de colorante
Dilución: Agua o Disolvente Universal
Limpieza: Agua o Disolvente Universal



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Añadir la cantidad deseada a la pintura, sin exceder nunca el 5% de colorante sobre el total de la pintura, ya que en ese caso las propiedades de la misma se pueden ver alteradas negativamente.

Incorporar el colorante, puede ser de forma manual o mecánica.

Todos los colores pueden mezclarse entre sí, obteniéndose una amplia gama de tonalidades.

OBSERVACIONES:

No utilizar este producto para teñir sistemas epoxi, nitro o poliuretanos.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual.

A partir de la fecha de fabricación , 3-5 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto universal, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.