



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACY-CHALK WAX

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un producto compuesto por una mezcla de ceras. Protege y sella la superficie.

USO RECOMENDADO:

Se recomienda su uso para la protección sobre superficies previamente pintadas con MACY-CHALK PAINT así como sobre madera sin tratar. Para uso en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto base solvente.
Producto al uso.
Fija y protege la pintura.
Tacto natural.
No amarillea.
De fácil aplicación.
Elevado rendimiento.
Fácil mantenimiento. Se pueden aplicar capas en el transcurso del tiempo para mantener la protección.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Brillo suave aterciopelado.
Naturaleza: Cera.
Color: Incoloro.
Peso específico: 0,78 ± 0,03 Kg/l (norma ISO 1675)
Volumen de sólidos: 27-35 %
Punto inflamación: > 53°C
Clasificada grupo F) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máx. 700 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Paño y muñeca de algodón.
Dilución:	No necesita dilución.
Limpieza:	Disolvente de limpieza.
Rendimiento:	15 - 20 m ² /l según capa de producto.
Secado:	3 - 5 h (20°C y 65% H. R.)
Repintado:	8 horas (20°C, 65% H. R.)
Nº de capas:	mínimo 1 capa.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C. No aplicar sobre soportes húmedos.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán estar por consiguiente limpias y debidamente preparadas.

Aplicación sobre superficies de madera al natural y superficies pintadas con MACY-CHALK PAINT: Aplicar la cera con un paño de algodón, dejar que absorba parte la superficie durante 10 minutos para posteriormente, con otro paño seco, eliminar el exceso de material. Ir repitiendo el proceso descrito hasta finalizar toda la extensión, evitar acumulaciones de producto.

La cera de MACY-CHALK no solo sirve para proteger superficies pintadas con nuestra MACY-CHALK PAINT si no que también sirve para obtener fácilmente un bonito efecto decapé, sin necesidad de lijar, para ello se aplica nuestra cera MACY-CHALK WAX en aquellos puntos donde queremos remarcar el efecto, posteriormente se aplica la segunda capa de MACY-CHALK PAINT en un color que contraste con el empleado en la capa de base. Una vez seco en las zonas donde se aplicó la cera la pintura saltará fácilmente creando un efecto descascarillado.

OBSERVACIONES:

El tiempo de secado dependerá de las condiciones de temperatura y humedad durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol, almacenar en lugares alejados de focos de calor (estufas radiadores...).

SEGURIDAD:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.