



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

FONDO BIZANCIO

DESCRIPCIÓN:

Imprimación especialmente formulada como base para la aplicación de *Antico Bizancio*.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Soportes nuevos o pintados de pintura plástica convencional, que se encuentren perfectamente adheridos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Exento de olor.
Transpirable.
Mejora la aplicación del sistema.
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate profundo.
Color: Dos bases, Plata y Oro, teñir en sistema tintométrico.
Peso específico: 1.66 ± 0.05 Kg /l (según norma ISO 1675)
COV: 15 g/l (máximo 30g/l)

APLICACIÓN:

Método: Brocha o rodillo de pelo corto
Dilución: 10-15% con agua.
Limpieza: Agua.
Secado al tacto: 30-60 min, según tipo de soporte (20 °C, 65% humedad)
Rendimiento: 5-8 m²/litro (por capa)
Intervalo de repintado: 3-6 horas (20°C, 65% humedad relativa)
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa en las 24 h sucesivas a la aplicación.
Temperatura de aplicación: 10 - 30°C.
Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.
La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3º C por encima del punto de rocío.

OBSERVACIONES:

El producto se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.
En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de *BARNIZ ANCLAJE* para fijar el sustrato; después se procederá a imprimir la superficie con *FONDO BIZANCIO*.
En caso de soportes en buen estado se aplicará directamente una primera mano de *FONDO BIZANCIO*.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Teñir el fondo del mismo color que se ha escogido para el acabado con el fin de que el resultado sea uniforme.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación mecánica.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C .

El producto se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.