



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA MACY-CRACK

DESCRIPCIÓN:

Producto al agua, especialmente diseñado para crear efectos cuarteados que aportaran un aire antiguos a las superficies actuales permitiendo diseñar espacios "shabby chic" combinando colores pastel.

USO RECOMENDADO:

Se puede emplear sobre cualquier superficie de interior pintada previamente con pintura plástica. Tiene su aplicación más directa en estancias de edificios públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles, viviendas y muebles donde se busque un acabado decorativo que imita a la perfección las grietas que se producen con el envejecimiento de superficies como pueden ser lozas y muebles antiguos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Olor suave, característico.
Fácil aplicación.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV)

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Barnices de 2 componentes.
Color: Transparente, oro, plata y cobre.
Peso específico: 1.100 ± 0.100 Kg/l (norma ISO 1675)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo K) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV: 20g/l (máx, 100 g/l)

APLICACIÓN:

Método:	Rodillo o brocha.
Dilución:	No necesita dilución.
Limpieza:	Agua.
Rendimiento:	6 - 8 m ² /l capa.
Secado al tacto:	12-24 horas (20°C y 65% H. R.)
Repintado:	12 horas (20°C, 65% H. R.)
Vida útil de la mezcla:	24 horas (20°C, 65% H. R.)
Nº de capas:	1 capa.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C. No aplicar sobre soportes húmedos. Evitar corrientes de aire.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Se aplicará siempre sobre superficies pintadas con una pintura al agua mate o satinada (para otro tipo de superficies consultar al Departamento técnico de Pinturas Macy). La pintura debe estar en buenas condiciones, si presenta partes sueltas es imprescindible sanear la superficie antes de aplicar MACY-CRACK.

APLICACIÓN SOBRE PAREDES:

1. Si se quiere un color en concreto para que se observe a través del craquelado se aplicará una capa previa en el color seleccionado, siguiendo las pautas y recomendaciones de la pintura. Si se quiere un color metalizado se pasará directamente al paso 2.
2. Se aplicará MACY-CRACK a brocha o rodillo. Respetar el rendimiento recomendado, ya que el grosor de la película está directamente relacionado con la capacidad de craquelado. Dejar secar entre 12 y 24 horas a 20°C antes de aplicar el acabado.
3. Aplicar una capa en el color seleccionado para el acabado. Se recomienda aplicar como acabado el producto MATE UNA CAPA ECOLÓGICO ya que gracias a su especial composición permitirá obtener un mejor efecto.

APLICACIÓN SOBRE MUEBLES:

1. Sobre muebles de madera nuevos se recomienda aplicar una o dos capas de SELLADORA AL AGUA PARA SUPERFICIES POROSAS, si se desea un color aplicar una capa de ESMALTE AL AGUA MATE o MACY-CHALK, si se quiere un color metalizado se pasará directamente al paso 2.
2. Se aplicará MACY-CRACK a brocha o rodillo. Respetar el rendimiento recomendado, ya que el grosor de la película está directamente relacionado con la capacidad de craquelado. Dejar secar entre 12 y 24 horas a 20°C antes de aplicar el acabado.
3. Aplicar una capa de acabado, se recomienda aplicar nuestra MACY-CHALK, ya que gracias a sus características lograremos un acabado craquelado de calidad.

NOTA:

- Si la superficie es muy porosa se darán dos capas antes de aplicar MACY-CRACK para evitar rechupados.
- Durante la aplicación del craquelante el dibujo que se describa en la aplicación será el que seguirán las grietas en el craqueado, en el caso de la aplicación a brocha seguirán la dirección de los brochazos mientras que en la aplicación a rodillo se formará un craqueado más homogéneo.
- El modo de aplicación del acabado será importante para obtener el craquelado por lo tanto hay que tener en cuenta tanto la viscosidad del producto durante la aplicación como la herramienta seleccionada. Es decir, la herramienta de aplicación será crucial para el dibujo de las grietas, de modo que si se aplica a brocha se obtendrá un craquelado que seguirá el sentido de la aplicación mientras que si se realiza a rodillo o pistola se obtendrá un craquelado más regular y homogéneo. También influye el espesor de la pintura y el micraje aplicado, cuanto más espesa vaya la pintura las grietas aparecerán con mayor grosor y en menor número, por consiguiente cuanto más diluida esté la pintura aparecerán en mayor número y más finas.
- La aplicación del acabado se hará en una sola capa y sin insistir en los repastos para evitar defectos en el craquelado.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación.
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.
Para crear los efectos es importante que las herramientas se humedezcan ligeramente antes de su uso.
Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo agua y jabón neutro.
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.