



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# BARNIZ TINTE

### DESCRIPCIÓN:

Barniz alquidico ideal para proteger y decorar todo tipo de maderas.

### USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, barandillas, zócalos, muebles, puertas, armarios, manualidades, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente  
Protege, nutre y decora  
Elevada dureza y elasticidad  
No cuartea ni agrieta  
Altamente resistente al amarilleamiento  
Producto Interior Exterior  
Acabado peliculante liso y sedoso.  
Sistema Tintometrico Instan Color.

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Liquido
Acabado:	Brillo y Satinado
Brillo (ángulo 60º)	≥ 90 %
Satinado (ángulo 60º)	58-64%
Color:	Incoloro, carta de colores y Sistema Tintometrico Instant-color
Peso específico:	0.920±0.940g/l
% Volumen en sólidos	45±2%
Punto de inflamación	40°C

### APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo o Pistola
Rendimiento:	15– 18 m <sup>2</sup> /litro por capa
Espesor recomendado:	30-40 micras secas
Secado tacto a 20°C:	4-6 horas
Dureza final a 20°C:	24 horas
Repintado:	24 horas
Dilución:	Disolvente Sintético Macy (Brocha-Rodillo 5-10%) ( Pistola 10-15%)
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

En todos los casos la humedad de la madera ha de ser inferior al 15%.

Las superficies a pintar deben estar lijadas, secas y exentas de polvo.

En **maderas nuevas**, la primera mano aplicará Macyfond lasur al disolvente o Barniz Fondo Protector. Una vez seco, se lijará y se aplicará Barniz Tinte.

En **maderas barnizadas en buen estado**, se limpiará la superficie, se lijará y se aplicará directamente el Barniz Tinte.

En **maderas barnizadas en mal estado**, se eliminarán los restos de barniz viejo, y se procederá como en maderas nuevas.

### OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación. Todos los lasures deben ser agitados adecuadamente para obtener una buena uniformidad de color.

Cuanto más porosa sea la madera, más resaltan sus vetas al aplicar Barniz Tinte y queda más oscura. Si se quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, aplicar una primera capa de Barniz tinte incoloro.

Si en la primera capa de Barniz Tinte se ha obtenido la tonalidad deseada y quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar una capa de terminación de Barniz tinte incoloro.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación , 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir el producto mas de lo especificado en Ficha Técnica.

### SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.