



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACY-CHALK VARNISH

DESCRIPCIÓN:

Barniz al agua de acabado mate transparente. Ofrece protección duradera a la superficie frente a roces, manchas o huellas.

USO RECOMENDADO:

Se recomienda su uso para la protección de superficies previamente pintadas con MACY-CHALK PAINT así como sobre madera sin tratar. Puede usarse como una alternativa protectora en lugar de MACY-CHALK WAX. Recomendado para interiores y exteriores resguardados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Olor suave y agradable.
Fija y protege la pintura.
Acabado liso mate.
No amarillea.
Fácil aplicación.
Repintable.
Lavable.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate.
Naturaleza: Acrílica
Color: Transparente.
Peso específico: 1,00-1,15 kg/l (norma ISO 1675)
Volumen de sólidos: 21-25 %
Viscosidad: 90-95 KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo e) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV: 23 g/l (máx. 130 g/l)

APLICACIÓN:

| | |
|--------------|---|
| Método: | Brocha o rodillo de lana de pelo corto. |
| Dilución: | 0 - 5 % de agua |
| Limpieza: | Agua. |
| Rendimiento: | 14 - 16 m ² /l capa. |
| Secado: | 40-80 min. (20°C y 65% H. R.) |
| Repintado: | 12 horas (20°C, 65% H. R.) |
| Nº de capas: | 1 capa. |
| Condiciones: | Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 30°C. Evitar aplicar en lugares con corrientes de aire. No aplicar sobre soportes a temperatura inferior a 5°C o superior a 30°C. No aplicar sobre soportes húmedos. |



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar polvo, grasa, ceras y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies deberán estar por consiguiente limpias y debidamente preparadas.

MACY-CHALK VARNISH se puede aplicar sobre diferentes tipos de superficies, teniendo en cuenta las recomendaciones que a continuación se detallan:

- Madera nueva: Aplicar directamente, aplicarlo siguiendo el sentido de la veta de la madera.
- Madera barnizada vieja: Comprobar que el barniz está bien adherido y sin restos de suciedad o ceras, lijar la superficie y eliminar el polvo resultante.
- Superficies pintadas con MACY-CHALK PAINT: Aplicar una capa de VARNISH directamente.

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba de adherencia previa a la aplicación del producto.

Aplicación:

Homogeneizar correctamente el contenido del envase. MACY-CHALK VARNISH se puede aplicar con brocha o rodillo de pelo corto directamente (en caso necesario no diluir más de un 5% con agua) y repartir bien el material evitando acumulaciones del producto que podrían ocasionar zonas blanquecinas.

OBSERVACIONES:

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado. Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH podrán ser expuestas en exteriores resguardados como porches o balcones.

Las superficies protegidas con nuestro MACY-CHALK VARNISH se podrán lavar, para ello dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar con un paño suave no abrasivo agua y jabón neutro.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.