



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# ACEITE TEKA

### DESCRIPCIÓN:

Impregnación a base de aceites naturales en disolvente que contiene filtros de ultravioleta y agentes inhibidores del crecimiento de microbiológico.

### USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para la protección de maderas tropicales para mantener su aspecto original evitando su deterioro prematuro en muebles de jardín y suelos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente  
Fácil aplicación  
Bajo olor durante la aplicación y secado  
Uso exterior e interior  
Nutre la madera gracias a su difusión por capilaridad  
Por su naturaleza, impregna y nutre la madera evitando su escamación o cuarteamiento  
Contiene filtros de ultravioleta  
Contiene conservantes anti-moho

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Fluido  
Color: miel  
Acabado: Ligeramente satinado  
Peso específico: 0.810±0.02g/l  
% Sólidos en peso: 28±2  
Viscosidad: 55±5 KU  
Punto de Inflamación: 46°C  
Cov's: Máx.:750 g/l

### APLICACIÓN:

Método: Brocha, Rodillo  
Rendimiento: 10– 14 m<sup>2</sup>/litro por capa  
Espesor recomendado: Aplicación impregnante por saturación.  
Secado tacto a 20°C: 2-4 horas  
Repintado: 24 horas  
Dilución: Producto listo al uso.(En caso de dilución:Disolvente Sintético Macy)  
Limpieza: Disolvente Limpieza Macy  
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa  
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C  
No aplicar con riesgo de lluvias  
No aplicar a pleno sol  
Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Se recomienda efectuar un lijado previo a la madera, eliminar el polvo que haya quedado adherido y aplicar una capa abundante de ACEITE TEKA. Transcurridos 20-30 minutos hay que eliminar el aceite sobrante con un paño que no suelte hilos.

Transcurridas 24 horas puede aplicarse una segunda mano del producto siguiendo las mismas instrucciones.

En el caso de que las maderas a tratar estén muy secas, es recomendable efectuar varias aplicaciones hasta obtener un acabado suave de brillo satinado.

Entre mano y mano es conveniente efectuar un suave lijado con lija fina, con el fin de obtener un acabado de alta calidad.

Sobre madera nueva recomendamos aplicar el producto a saturación o un mínimo de dos capas en función de la porosidad y grosor de la madera para conseguir una protección adecuado.

Sobre soportes en mal estado, recomendamos eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como una superficie nueva.

El producto está formulado listo al uso.

### OBSERVACIONES:

La humedad de la madera no deberá superar el 15%.

Homogeneizar mediante agitación mecánica o manual muy bien el contenido del envase.

El valor de COV indicado corresponde al producto listo al uso.

El tiempo de secado, repintado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

La vida de almacenaje en stock es superior a 3 años en condiciones de almacenamiento normales. Los envases abiertos o diluidos el tiempo se reduce ostensiblemente.

Almacenar en temperaturas comprendidas entre 10 - 30º C. Evitar la exposición de los envases a fuentes de ignición, exposición directa al sol o temperaturas cercanas a 0º C.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

### SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.