



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

FIJADOR DE MANCHAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Imprimación blanca al agua especial para aplicar sobre superficies pintadas o no que presenten manchas de difícil tapado con los métodos convencionales (cercos de humedades, manchas intensas de nicotina, humos, tomate, aceites, rotuladores fluorescentes, bolígrafos, etc.).

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de soporte de albañilería: yeso, cemento blanco, etc. También sobre superficies ya pintadas con pintura plástica. Se puede aplicar en interiores y exteriores.
Para superficies pintadas con otro tipo de pinturas, hacer un ensayo previo o consultar con el Departamento Técnico de Pinturas Macy.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua, bajo olor.
Tapa manchas difíciles.
Muy buena cubrición, por lo que permite una única mano de producto de acabado.
Tiene propiedades de sellador sobre superficies nuevas por lo que optimiza el rendimiento de la pintura de acabado.
Contiene conservante de película antimoho y antiverdín.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate.
Naturaleza: Acrílica.
Color: Blanco.
Densidad: 1.300 ± 0.050 kg/l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad: 95-100 KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo g) según Directiva 2004/42/CE, contenido en COV máximo: 30 g/l

APLICACIÓN:

| | |
|------------------|--|
| Método: | Brocha, rodillo o pistola. |
| Dilución: | Producto listo al uso, en caso necesario diluir con 5% de agua, en caso de aplicación a pistola diluir un 10-15% con agua. |
| Limpieza: | Agua |
| Número de capas: | 1 o 2 capas. |
| Rendimiento: | 10 - 12 m ² /litro según la absorción del soporte. |
| Secado al tacto: | 1 - 3 horas, según condiciones ambientales. |
| Repintado: | 24 horas. |
| Condiciones: | Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35°C. No aplicar con riesgo de lluvias. No aplicar a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío. |



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Eliminar restos de grasas o ceras que puedan estar presentes sobre la superficies. Las superficies de hormigón eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimiento mecánicos o manuales. Es importante que la superficie a tratar esté limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación.

En el caso de superficies de baja porosidad es necesario lijar para abrir poro y favorecer el anclaje del producto.

Aplicar el FIJADOR DE MANCHAS AL AGUA, el producto viene originalmente preparado al uso, aunque se podría diluir una máximo del 5% con agua. En caso de usar pistola se deberá diluir un 10-15% aprox. con agua. En este último caso dar 2 manos. Dejar secar 24 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

En caso de manchas muy difíciles podría ser necesario aplicar 2 manos de la Imprimación antes del acabado final.

Se puede teñir con los colorantes al agua MACYCOLOR o TINTE UNIVERSAL añadiendo hasta un 5% de colorante para igualarlo al color de la pintura de acabado.

Almacenar en lugares frescos y secos.

No almacenar la pintura diluida.

Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.