



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# POLIMACY

### DESCRIPCIÓN:

Imprimación al agua incolora.

### USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería de interior, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Superficies ya pintadas de pintura plástica o temple.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua, libre de disolventes.  
Refuerza superficies terminadas con temple.  
Sella y regula la absorción de superficies de albañilería porosas.  
Mezclado con temple le aporta plasticidad y fuerza.  
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido blanquecino.  
Naturaleza: Vinílica.  
Color: Transparente una vez seco.  
Densidad: 1.000 ± 0.030 kg/l. (según norma ISO 1675)  
Punto inflamación: Ininflamable  
Clasificada grupo g) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máx.: 30 g/l

### APLICACIÓN:

Método: Brocha, rodillo o pistola.  
Dilución: 4 l de agua por 1 l de POLIMACY.  
Limpieza: Agua  
Número de capas: 1 capa.  
Rendimiento: 14-18 m<sup>2</sup>/l (varia según absorción)  
Secado al tacto: 1-3 h 20°C, H. R. 65%.  
Repintado: 3-6 h, 20°C, H. R. 65%.  
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa  
Temperatura de aplicación: 5-30°C. No aplicar sobre soportes húmedos. Evitar humedades elevadas y corrientes de aire.

### MODO DE EMPLEO:

Eliminar restos de grasas, suciedad, sales solubles, restos de pintura ampollada o mal adheridos, cualquier contaminante mediante procedimiento mecánicos o manuales. Es importante que la superficie a tratar esté limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación.

Aplicar una capa de POLIMACY diluido con 4 partes de agua por 1 de sellador, dejar secar al menos 3 horas a 20°C.

### OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual.  
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

### SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.